



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Produit: **DÉCAPANT PVC SILICAN Pro**

Date: **04/02/2020**
Page: **1/1**

DÉCAPANT PVC **SILICAN Pro**

DESCRIPTION

DÉCAPANT PVC SILICAN Pro est un produit spécialement conçu pour le nettoyage, le dégraissage et la préparation des surfaces à assembler avec le polymère de soudure à froid PVC SILICAN Pro.

DOMAINE D'APPLICATION

- Il nettoie et active les surfaces des tuyaux et raccords en PVC. Permet de développer une force d'adhérence maximale pour l'adhésif utilisé.
- Spécialement conçu pour le nettoyage, le dégraissage et la préparation des surfaces à assembler avec le polymère de soudure à froid PVC SILICAN Pro.
- IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME DILUANT POUR LA COLLE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Base: Mélange de cétones.
Apparence: Incolore / translucide.
Présentation: Boîtes de 1000 ml.
Stockage: Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à des températures entre 10°C et 35°C.

MISE EN ŒUVRE

- Couper les tubes en angle droit et chanfreiner les angles de 15°.
- Nettoyer et dégraisser les surfaces à assembler avec un chiffon imbibé de décapant.
- Fermer la boîte après chaque application.
- Laisser sécher.
- Appliquer avec le pinceau le polymère de soudure PVC SILICAN Pro et respecter les indications sur la fiche technique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Seulement pour usage industriel / ou professionnel.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Gardez le récipient fermé quand il ne va pas être utilisé, afin d'éviter l'évaporation de l'adhésif.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau, en gardant les paupières écartées. Aller chez le docteur
- En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin.